





APZĪMĒJUMI UN DARBU APJOMI

Np.k	Azīmējums plānā	Nosaukums	Aploms	Piezīmes
1		Demonējams betona bruģakmens segums	13 m²	betona bruģakmeni saglabājami atkarotai izmantošanai
2.		Demonējamas betona apmales	22 m	
3		Nopemama augsne	166 m²	
4		Demonējams asfaltbetona segums	5 m²	
		Demonējams smilšu segums	64 m²	Prognozējamijs smilšu slānis- 30cm
5		1. izbūves kārtā demontētas rolatu iekārtas un elementi		
6		Soliņš	1 gab.	SAL SOLS 02 stīgrātnis, uris seguma, dīķots, iekšots RAL7024, impregnēts koks šķī "Salmet"
7		Parceļamī esošie vārti un vārtiņi		
8		Pārceļams esošā žoga posms	4 m	Tīrākais žoga garums (2m un 3 vārtu stabi) papildināms ar analoģa materiālu un izskata žoga stielu un stabiem
9		Ierīkojams betona bruģakmens segums (rakstā saikums analoģs esošajam)	15 m²	izmanojami 50% atdoto bruģakmeņu rakstā tos klāot jauktā veidā kopā ar 50% jaunu bruģakmeņu
10		Aļģaunojams asfaltbetona segums	5 m²	
11		Ierīkojams smilšu segums	117 m²	
12		Ierīkojams zāliens	109 m²	
13		Ierīkojamas impregnēta koka apmales	57 m	
18		Labiekārtojuma robeža	1170 m²	
19		Zemes gabalu robežas		
20		Esošie sglabājamiē koki		
21		Esoša remontējama rolatu iekārta	1 gab.	
22		Projekētā seguma augstuma atzīme Esošā augstuma atzīme		
23		Nospaužamo punktu koordinātas	5 gab.	




IZBŪVĒJAMO BETONA APMAŅU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	APZIM.	MARKA	IEBUVES SKICE, m 1:25	APJOMS (m)
1.	BR 100.20.8			16
2.	BR 100.22.15			3
3.	silipais			2


IEKLĀJAMO SEGUMU KONSTRUKCIJAS

N.p.k	Laukuma apzīmējums	Konstruktīvie slāņi un to biezums, mm	Aploms
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Betona brūvākrūņi (1,5 pēķi) (50% augstie, 50%jauni) - 60 - Nesast. mīn. mater. (daļoma stikšķemba 0,3mm) - 50 - Nesast. mīn. mater. mais. 0/45 - 50 - Salizturīgā kārtā no rupjas dren. smiltis (Kf>1m/dm) - 150 - Esošā grunts - 300 	15 m²
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Karstiats asfalta betons AC11 surf - Nesast. mīn. mater. mais. 0/45 - 60 - Nesast. mīn. mater. mais. 0/56 - 100 - Salizturīgā kārtā no rupjas dren. smiltis - 200 - Esošā grunts (Kf>1m/dm) - 400 	5 m²
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Siltiata smalkgraudu smiltis 0,2/2 - -300 - Siltais atdalītās ģeotekstis NN-9 - Izlīdzinošā kārtā no vid. rupja dren. smiltis - 100 - Esošā grunts (Kf>1m/dm) - 50 	117 m²
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Sāts zāliens - Auglīgā augsne - Esošā grunts - pirms melnzemes izbēģšanas nodrošināti 45MPa nestspēju 	109 m²
	- teflonlīnija apzāļumošana	zālienaug izmantot. Turfline sāku maisījumu "Ornamental", izbēģas norma 3 kg/100m²	


2.KĀRTĀ UZSTĀDĀMĀS ROTAĻU IEKĀRTAS

Apzīmējums plānā	Nosaukums	grupa	Skats
	LAPPSET 1750/80	1+	1
	LAPPSET 1750/80 2x 000226	1+	1
	max krišanas h=290mm	max krišanas h=1200mm	

Objekta nosaukums :	Paudzdu tīkšanās vieta Tārgalē		Aukštgalis projektažogs:
Adrese:	"Tārgales parks" Tārgales pag., Ventispiļs nov., "Tārgales skola" Tārgales pag., Ventispiļs nov., "Dzintarkalni" Tārgales pag., Ventispiļs nov., Valsts vietēlais autoceļš J1-029 Popeni. Elksēne- Tārgale.		kad Nr.9866 026 0196 kad Nr.9866 026 0146 kad Nr.9866 026 0197 kad Nr.9866 026 0170
Pasmatbājs:	Ventispiļs novada pašvaldība	Ēlguma Nr.:	Paudzduļums Nr.:
			IE2016/126
Projekts:	Labiekārtojuma plāns. Fragmentis 2. 2.lizbuves kārta	Mērogs	1:250
TIS dāļas vārd.	V. Balode	03.04.2017	Stuipā BP
Izstrādāja	V. Balode	03.04.2017	Lapa TS-2-2-2
			Lapas
Tālrunis:		12.04.2017	
Projekta izstrādātāja nosaukums:	SveidDate	2017.04.13 13:42	Arhiva Nr.



izstrādātāja projekta



PROJEKTSĀNAS

BIOTRUS

tālrunis: +371 26640039 +371 29465151
 e-pasts: skat@skaprojektos.lv