

Nr. p.k.	Iekārtu, būvizstrādājumu nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
<b>SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (IEKĀRTAS UN BŪVIZSTRĀDĀJUMI)</b>					
1	Kanalizācijas caurules iegulde gruntī, H=1,0 m (tranšejas dziļums)	D110	m	5,8	
2	Kanalizācijas caurules iegulde gruntī, H=1,1 m (tranšejas dziļums)	D160	m	12,0	
3	Teleskopiskā kanalizācija skataka D400/315 (pamatne/teleskops) ar pieslēgumiem; h 0,8-1,30 m komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn rāmi un vāku montāža	D400/315	m	2,0	
4	Tērauda aizsargčaula Ø159x4.5; L=0,8m	DN160	m	1,0	
5	Pievienošanās Esošai dzelzbetona kanalizācijas skatai D1000	D1000	m	2,0	
6	Tauku atdalītājs EuroREK Omega NS4, komplektā ar signalizācijas ierīci ar nepieciešamo vājstrāvas kabeli līdz ēkai		m	2,0	
7	Dzelzsbetona enkurplātne (2200x2200) (betons K30-2, armatūra: A500HW T8 #200) ar Nerūsējošām austiņām T 12 (8 gab.) un sintētiskajām štopēm 4 m (4 gab.); 2 m (4 gab.)	Plātnes biezums 200 mm	kompl.	1	Pēc ražotāja instrukcijām
8	Izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana		m	18,0	
9	Smilts pabērums (sablīvēts) zem cauruļvada	h=15 cm	m <sup>3</sup>	2,7	Tranšejas platums 1,0 m
10	Smilts apbērums un uzbērums (sablīvēts) virs cauruļvada	h=D+30 cm	m <sup>3</sup>	8,1	Tranšejas platums 1,0 m
11	Zālāja segums		m <sup>2</sup>	18,0	
12	Neparedzētie darbi		kompl.	1	
<b>SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (DARBU APJOMI)</b>					
1	Sadzīves kanalizācijas trases nospraušana		m	18,0	
2	Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas		vietas	1	
3	Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām		vietas	2	
4	PP aizsargčaulu montāža dz. betona akas sienā	DN160	gab.	1	Precizēt būvdarbu laikā
5	Kanalizācijas akas (H=0,8-1,30 m) montāža	D400/315	kompl.	2	
6	Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana	h=15 cm	m <sup>3</sup>	2,7	Tranšejas platums 1,0 m
7	Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada	h=D+30 cm	m <sup>3</sup>	8,1	Tranšejas platums 1,0 m
8	Zālāja seguma atjaunošana		m <sup>2</sup>	18,0	
9	Kanalizācijas caurules iegulde gruntī, H=1,0 m (tranšejas dziļums)	D110	m	5,8	
10	Kanalizācijas caurules iegulde gruntī, H=1,1 m (tranšejas dziļums)	D160	m	12,0	
11	Tauku atdalītāja EuroREK Omega NS4, komplektā ar signalizācijas ierīci un nepieciešamo vājstrāvas kabeli līdz ēkai montāža		m	2,0	
12	Dzelzsbetona enkurplātnes (2200x2200) (betons K30-2, armatūra: A500HW T8 #200) ar Nerūsējošām austiņām T 12 (8 gab.) un sintētiskajām štopēm 4 m (4 gab.); 2 m (4 gab.) montāža	Plātnes biezums 200 mm	kompl.	1	Pēc ražotāja instrukcijām
13	Izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana		m	18,0	
14	Informatīvo ceļa satiksmes zīmju un aizsarglentes		kompl.	1	
15	Neparedzētie darbi		kompl.	1	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Virtuves zonas rekonstrukcija Ugāles vidusskola Skolas iela 5A, Ventpils nov., Ugāles pag.	
BPDV	R. Liberts				
Izstrādāja	U. Plaudis				
Pasūtījuma Nr. 11-01-2016				IEKĀRTU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS - SPECIFIKĀCIJA	
				Stadija	Lapa
				BP	1
				Lapas	1
				Marka:	ŪKT.IS